

LINHA INDUSTRIAL



CL4NX

RESOLUÇÃO DA IMAGEM:
203 DPI (8 DOTS/MM) 305 DPI (12 DOTS/MM) 609 DPI (24 DOTS/MM)
203 DPI (8 DOTS/MM) 305 DPI (12 DOTS/MM)



M84PRO

RESOLUÇÃO DA IMAGEM:
203 DPI (8 DOTS/MM) 305 DPI (12 DOTS/MM) 609 DPI (24 DOTS/MM)



CL6NX

RESOLUÇÃO DA IMAGEM:
203 DPI (8 DOTS/MM) 305 DPI (12 DOTS/MM) 609 DPI (24 DOTS/MM)
203 DPI (8 DOTS/MM) 305 DPI (12 DOTS/MM)



M10E

RESOLUÇÃO DA IMAGEM:
305 DPI (12 DOTS/MM)

MÓDULO INDUSTRIAL



LT408

RESOLUÇÃO DA IMAGEM:
203 DPI (8 DOTS/MM)



S84-EX

RESOLUÇÃO DA IMAGEM:
203 DPI (8 DOTS/MM) 305 DPI (12 DOTS/MM) 609 DPI (24 DOTS/MM)



S86-EX

RESOLUÇÃO DA IMAGEM:
203 DPI (8 DOTS/MM) 305 DPI (12 DOTS/MM)

DESKTOP



WS4

RESOLUÇÃO DA IMAGEM:
203 DPI (8 DOTS/MM) 305 DPI (12 DOTS/MM)



CG2

RESOLUÇÃO DA IMAGEM:
203 DPI (8 DOTS/MM) 305 DPI (12 DOTS/MM)



CG4

RESOLUÇÃO DA IMAGEM:
203 DPI (8 DOTS/MM) 305 DPI (12 DOTS/MM)

ESPECIAIS



FX3-LX

RESOLUÇÃO DA IMAGEM:
305 DPI (12 DOTS/MM)



TH2

RESOLUÇÃO DA IMAGEM:
203 DPI (8 DOTS/MM)

SUPRIMENTOS



ETIQUETAS

ROLO OU SANFONADA
PAPEL OU SINTÉTICOS
ADESIVOS PERMANENTES OU REMOVÍVEIS
BRANCO OU PRÉ-IMPRESSO



RIBBONS

FITA DE ALTA QUALIDADE NAS OPÇÕES:
RESINA, CERA E MISTO.
EXCELENTE QUALIDADE DE IMPRESSÃO DE ACORDO.

ACESSÓRIOS

- CORTADOR DE ETIQUETAS.
- DISPENSADOR DE ETIQUETAS.
- LINERLESS.
- REBOBINADOR.
- RELÓGIO EM TEMPO REAL.
- CABEÇOTE DE IMPRESSÃO.
- KIT RFID UHF.
- VERIFICADOR DE CÓDIGO DE BARRAS.
- ANTENA WIFI.

SERVIÇOS

- PEÇAS.
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS.
- ETIQUETAS PERSONALIZADAS.
- ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO.

SOFTWARES



NICELABEL É UM SOFTWARE QUE AJUDA NO DESENVOLVIMENTO DO LAYOUT DAS ETIQUETAS, DE UMA FORMA SIMPLES E RÁPIDA. VOCÊ PODE CRIAR ONDE QUISER, PADRONIZAR E CONTROLAR IMPRESSÕES DE TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS.



NICELABEL É UM SOFTWARE QUE AJUDA NO DESENVOLVIMENTO DO LAYOUT DAS ETIQUETAS, DE UMA FORMA SIMPLES E RÁPIDA. VOCÊ PODE CRIAR ONDE QUISER, PADRONIZAR E CONTROLAR IMPRESSÕES DE TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS.



A PLATAFORMA AEP (APPLICATION ENABLED PRINTING) DA SATO É UMA PODEROSA INTELIGÊNCIA ON-BOARD QUE PERMITE A PERSONALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DA IMPRESSORA SEM A NECESSIDADE DE TER UM COMPUTADOR AUXILIAR. COMPATÍVEL COM A SÉRIE CLNX, FX3-LX E TH2.



A INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO DE APLICAÇÕES (API) DA IMPRESSORA SATO PERMITE A CONEXÃO ENTRE APLICATIVOS .NET E IMPRESSORAS SATO. AO INVÉS DE CRIAR SUAS SUB ROTINAS, OS DESENVOLVEDORES PODEM FAZER USO DA SATO PRINTER API, PODENDO ENVIAR COMANDOS DE IMPRESSÃO DIRETAMENTE DE SUAS APLICAÇÕES PARA UMA IMPRESSORA SATO, PARA GERAR IMPRESSÕES, BEM COMO RECEBER RESPOSTAS PARA DETERMINAR O STATUS DA IMPRESSORA.



O GERENCIAMENTO DE IMPRESSORAS ALL-IN-ONE TOOL DA SATO PERMITE QUE OS USUÁRIOS CONFIGUREM SEUS PRODUTOS SATO EM TODA A INFRAESTRUTURA DO SISTEMA. SE A IMPRESSORA ESTIVER CONECTADA VIA INTERFACE PARALELA, SERIAL, USB, LAN OU WIRELESS, O ALL-IN-ONE TOOL PERMITIRÁ QUE VOCÊ POSSA CONFIGURÁ-LA DE MANEIRA INDIRETA COM FLEXIBILIDADE E RAPIDEZ.

